

仕様書No S-KD-N00006A	内法寸法 7750 × 2200 × 1050	三面図No. OKD3-00430A
-----------------------	----------------------------	-----------------------

シャシ形式 PFB34112

(計算上の)
W. B = 5.150

重量分布表

	合計 (kg)	第5輪荷重 (kg)	後軸荷重			C.G (R.Aより) (m)	重心高 (m)
			後前軸	後中輪	後後軸		
台車重量	4560	500	4060			0.565	0.805
			1355	1355	1350		
ダンブ装置	750	350	135	135	130	2.450	1.450
ボデーASSY	2810	690	705	705	710	1.270	2.190
外装 ASSY	290	55	80	80	75	1.100	1.500
車両重量	8410	1595	6815				
			2275	2275	2265		
最大積載量	27500	6250	21250			1.170	
			7085	7085	7080		
車両総重量	35910	7845	28065				
			9360	9360	9345		

タイヤ負荷率

	使用タイヤ		最大積載時	
	サイズ	推奨最大荷重 (kg)	1本当たりタイヤ荷重 (kg)	タイヤ負荷率 (%)
後前輪 (4)	11R22.5-14PR	2500	2340	93.6
後中輪 (4)	11R22.5-14PR	2500	2340	93.6
後後輪 (4)	11R22.5-14PR	2500	2335	93.4

記事

シャシ、架装物等のバラツキにより重量が前後する場合がありますので御了承下さい。